


ESPECIFICACIONES

Dimensiones	Longitud: 1213 mm Anchura: 176 mm Espesor: 4(0.40)mm
Caja	12 planchas 2.562 m ² 20.81 kg
Palet	50 cajas
Planchas únicas	10 planchas
Superficie	Estructura de madera
Resistencia al desgaste	De uso comercial (clase 32)
Estándar colores	Mist, Ristretto, Barista, Latte, Natural
Biselado	Biselado en el lado corto y largo
Brillo	5 %
Sistema de instalación	Sistema clic Tight Lock
Tipo de instalación	Flotante

ESTRUCTURA



INSTALACIÓN



LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - Generales

Factor	Estándar - EN 14041:2004 + AC:2006
Reacción al fuego	Bfl-S1
Densidad	2014 kg/m ³
Emisión de formaldehído	E1
PCP	< 0.5 ppm
Deslizamiento	DIN 51130: R9 EN 13893: DS
Resistencia térmica	0,03 m ² K/W
Conductividad térmica	0,07 W/(m.K)
Resistencia al desgaste	Grupo T
Resistencia a la tinción	Resultado 1
Resistencia de la superficie	-
Calefacción por suelo radiante	Permitido, de acuerdo con estándares específicos